

# Shell Advance Gear EP 80W

## EP olja för växellådor i motorcyklar



Advance Gear EP är en växellådsolja som är speciellt formulerad för smörjning av växellådor i motorcyklar där en EP olja föreskrivs.

### Användningsområde

- **Växellådor i 2-takts motorcyklar där en API GL-4 produkt föreskrivs.**
- **Separata växellådor i 4-taktsmotorcyklar där en API GL-4 produkt föreskrivs.**

### Beskrivning

- **Smidig funktion på växling och koppling**  
Formuleringen garanterar en god funktion på växling och koppling.
- **Suveränt skydd i hög värme, smidig start i kyla**  
Formuleringen ger rätt balans mellan skydd under höga temperaturer och smidig start när oljan är kall.
- **Ökad livslängd på olja och växellåda**  
De noggrant utvalda komponenterna ger en mycket oxidationsstabil produkt med goda rostskyddande egenskaper.

### Specifikationer

Produkten överträffar:

API Service GL-4.

Möter SAE 80W .

### Råd

För råd rörande tillämpningar som inte tas upp i detta blad kan du vända dig till din Shell-representant.

### Hälsa, säkerhet och miljö

Säkerhetsdatablad finns på [www.shell.se](http://www.shell.se), detta kan även erhållas från din Shell-representant.

### Värna miljön

Använd olja skall behandlas som farligt avfall. Håll inte oljan i avlopp, mark eller vatten.

### Typiska data

Advance Gear EP		80W
SAE Viskositet		80W
Kinematisk viskositet	ASTM D 445	
vid 40°C mm <sup>2</sup> /s		73,4
vid 100°C mm <sup>2</sup> /s		9,2
Viskositetsindex	ISO 2909	98
Densitet @ 15°C kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 4052	893
Flampunkt COC °C	ISO 2592	218
Lägsta flypunkt °C	ISO 3016	-33

Dessa egenskaper är typiska för den aktuella produktionen. Produktionen i framtiden kommer att överensstämma med Shells specifikation, men variationer i egenskaperna kan förekomma.