

Shell Nautilus Premium Inboard 15W-40



Motorolja för 4-takts utom- och inombords diesel- och bensenmotorer

Nautilus Premium Inboard är en multigrade mineralolja av högsta kvalitet som har utomordentligt hög prestanda i alla fyrtakts diesel- och bensenmotorer. Den skyddar mot rost, slitage och avlagringar på kolv och i förbränningsrum.

Användningsområde

Nautilus Premium Inboard Oil rekommenderas till alla vattenkylda fyrtakts inom- och utombords diesel- och bensenmotorer med eller utan överladdning.

Beskrivning

- **Samma olja till bensen- och dieselmotorer**
Oljan överträffar de höga krav som ställs av motortillverkare för både 4-takts diesel- och bensenmotorer. Detta gör att serviceverkstäder för marina fritidsmotorer endast behöver ha en motorolja i lager vilket också minskar risken för sammanblandning.

Specifikationer och godkännanden

SAE 15W-40
API CG-4/SJ
ACEA A2/B2/E2
Volvo VDS

Råd

För råd rörande tillämpningar som inte tas upp i detta blad kan du vända dig till din Shell-representant.

Hälsa, säkerhet och miljö

Varuinformationsblad finns på www.shell.se, detta kan även erhållas från din Shell-representant.

Värna miljön

Använd olja skall behandlas som farligt avfall. Håll inte oljan i avlopp, jord eller vatten.

Typiska data

Nautilus Premium Inboard		
SAE-viskositetsklass		15W-40
Kinematisk viskositet vid 40°C, cSt vid 100°C, cSt	ASTM D 445	105 14,6
Viskositetsindex	ISO 2909	143
Densitet vid 15°C, kg/m³	ASTM D 4052	890
Flampunkt COC, °C	ISO 2592	220
Lägsta flyttemperatur, °C°	ISO 3016	-30

Dessa egenskaper är typiska för den aktuella produktionen. Produktionen i framtiden kommer att överensstämma med Shells specifikation, men variationer i egenskaperna kan förekomma.