



# Shell Helix Ultra Racing 10W-60

Fullsyntetisk motorolje - Shells mest avnserte formulasjon for høyytende motorer

Designet for å møte de strenge kravene til spesielt høyytende motorer, inkludert de som krever API SN eller ACEA A3/B4.

## Proud Drivers Choose Shell Helix

### Ytelse, Kjennetegn & Fordeler

- **Shells ultimate og aktive renseteknologi**  
Hjelper til med å beskytte høyytende motorer fra effekttap gjennom avleiringer.
- **Overlegen slitasje og korrosjonsbeskyttelse <sup>2</sup>**  
Hjelper til med å forlenge levetiden på motoren gjennom beskyttelse av overflater fra slitasje og ved å nøytralisere korrosive forbrenningssyrer.
- **Utvidet slambeskyttelse <sup>1</sup>**  
Ingen andre motoroljer kan holde motoren din nærmere fabrikkren <sup>1</sup>.
- **Brukt av Ferrari**  
Utviklet i samarbeid med Ferrari for bruk racing- og modifiserte motorer.
- **Overlegen motstand mot nedbryting <sup>3</sup>**  
Hjelper til med å opprettholde beskyttelse i motorer som går med høye temperaturer.
- **Lav-avdampings formulasjon <sup>4</sup>**  
Mindre fordamping fra stempeloverflater med høy temperatur.

### ▪ Ulike drivstoff

Kan brukes i bensin, diesel og gassmotorer, og den er også egnet for bruk sammen med biodiesel og bensin/ethanol blandinger.

<sup>1</sup> Basert på Sequence VG slamtest resultater ved bruk av en 0W-40 olje.

<sup>2</sup> Sammenlignet med API SN spesifikasjonen og basert på Sequens IVA og Sequens VIII motortester utført av et uavhengig uavhengig laboratorium.

<sup>3</sup> Sammenlignet med API SN spesifikasjonen og basert på Sequens IIIG oksydasjon- og avleiringstest utført av et uavhengig laboratorium.

<sup>4</sup> Basert på NOACK flyktighetstest og produsentenes krav.

<sup>5</sup> Basert på en utfordrende slam rensingstest.

### Spesifikasjoner, Godkjenninger & Anbefalinger

- API SN/CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- Ferrari
- For å finne riktig Shell Helix produkt til ditt kjøretøy eller utstyr, vennligst se Shell LubeMatch: <http://lubematch.shell.com>
- For råd om bruk i applikasjoner som ikke er dekket her, vennligst kontakt din lokale Shell Technical Helpdesk.

### Hovedanvendelser

- Ekstremt høyytende motorer og racingbruk kan forårsake utvidet slitasje på lagre og andre motorkomponenter. Shell Helix Ultra Racing har blitt formulert med en høyere viskositet for å kunne levere uvanlig lagerbeskyttelse under ekstrem / racingbruk sammenlignet med oljer av en lavere viskositet.
- Shell Helix Ultra Racing er designet for modifiserte motorer/ racing motorer som går på bensin, diesel og gass. Den er også egnet for biodiesel og bensin/ethanol blandinger.

### Typiske fysiske egenskaper

| Properties            |        |     |            | Method | Shell Helix Ultra Racing 10W-60 |
|-----------------------|--------|-----|------------|--------|---------------------------------|
| Kinematisk Viskositet | @100°C | cSt | Astm D445  |        | 23.10                           |
| Kinematisk Viskositet | @40°C  | cSt | Astm D445  |        | 160.10                          |
| Viskositet Indeks     |        |     | Astm D2270 |        | 174                             |

| Properties |        |                   | Method     | Shell Helix Ultra Racing 10W-60 |
|------------|--------|-------------------|------------|---------------------------------|
| MRV        | @-30°C | cP                | Astm D4684 | 35900                           |
| Tetthet    | @15°C  | kg/m <sup>3</sup> | Astm D4052 | 845.8                           |
| Flammeunkt |        | °C                | Astm D92   | 250                             |
| Flytepunkt |        | °C                | Astm D97   | -42                             |

Disse egenskapene er typisk for nåværende produksjon. Da fremtidige produksjoner også vil være i henhold til Shell sine spesifikasjoner, vil variasjoner i dataene kunne forekomme.

## Helse, sikkerhet & miljø

### ▪ Helse og sikkerhet

Det er usannsynlig å anta at Shell Helix Ultra Racing representerer noen spesiell helse- eller sikkerhetsfare ved riktig bruk, og når god hygienestandard ivaretas.

Unngå hudkontakt. Bruk oljebestandige hansker ved kontakt med brukt olje. Ved hudkontakt, vask snarest med såpe og vann.

For ytterligere informasjon henvises til produktets Helse-, Miljø og Sikkerhetsdatablad som finnes på <http://www.epc.shell.com>

### ▪ Beskytt miljøet

Brukt olje skal leveres til godkjent innsamler. Tøm ikke olje i naturen, i vann eller avløp.